MØRENOT FISHERY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER - akustisk Pinger-skremsel

Mål	185mm x 52mm x 42 mm
Vekt (uten batteri)	158 gram
Vekt (med batteri)	229 gram
Vekt i vann	37 gram
Dybdenivå	1000 m
Feste	Dobbel festeanordning direkte til garn-tauet
Batteritype	Alkalisk C-celle (LR14)
Batterinivå-indikator	Avansert LED-indikator
Bryter for nedsenkning	Avansert, automatisk kapasitiv bryter
Driverkrets og lydenhet	Effektiv driverkrets lydproduserende transducer
Ekstern beholder	Slitesterk, TPE co-polymer gummi
Intern beholder	Kraftig, formtilpasset polykarbonat

Modellvariasjoner for Pinger-skremsel

For globalt bruk med unntak av USA

SEAL SAFE Sender utenfor det hørbare området for sel. Om du ikke vil lokke sel til garnet, velg denne framgangsmåten:

Nise og delfin (50-120 kHz

Pinger intervall	200 m
Lydnivå	145 dB (±3dB) re 1µPa ved 1 m
Frekvens	50 kHz- 120 kHz

Nise og delfin (10 KHZ)

For globalt bruk

Pinger intervall	100 m
Lydnivå	132 dB (±3dB) re 1µPa ved 1 m
Frekvens	10 kHz med overtoner

Hval (3-20 KHZ)

For globalt bruk

Pinger intervall	100 m
Lydnivå	135 dB (±3dB) re 1µPa ved 1 m
Frekvens	3 kHz til 20 kHz med overtoner

Kontakt:
Terje Lindal
T.: 906 84 186
E.: terje.lindal@morenot.no

Kontakt:
Jan Roar Lia
T.: 905 34 125
E.: jan.roar.lia@morenot.no

Kontakt:
Rune Arild
T.: 995 66 899
E.: rune.arild@morenot.no